

**丽巢封边 PUR HT-707**

**产品类型:** PUR 封边胶

**粘合材料类型:**

主要用于薄木皮, 三聚氰胺, 聚酯, HPL,PVC,ABS,PP 等的各种封边。

**技术指标:**

型号	HT-707
外观	自然色/白色固体
黏度(mPa.s@150°C)	50000-80000
固含量	100%
开放时间	15S-30S
涂胶温度	130°C-150°C
保质期	12个月

**包装:** 20kg 桶装

**施胶方式:**

可在专用反应型 (PUR) 热熔胶设备上使用。如: 刮刀涂布等。涂布量范围大约 60-150g/m<sup>2</sup>, 取决于基材和应用。

**运输储存:**

产品在运输和装卸过程中避免碰撞、重压、暴晒及雨淋, 防止因包装物变形、破损及其外界因素导致无法使用。未开封的原包装建议在-20~40°C干燥洁净处储存, 可存放 12 个月。

**操作及安全环保信息:**

清洁: 皮肤上的胶应用肥皂清洗。对于设备使用专用清洗剂清洗, 必须在该体系固化之前进行清洁。固化在应用工具上的粘合剂应以机械式的去除。

操作: 必须保持良好的工作卫生条件, 避免潮湿、油污等。注意通风, 使用时佩戴合适的手套及护目镜。

产品废弃物处理: 胶液一般不视为危险废物, 其残余胶液固化后可作为一般的无害废物处理。