

丽巢油漆面组装胶 2630

丽巢油漆面组装胶是一种快干型单组份水基胶，用于木材、中密度纤维板的组装、指接，柔性木皮与人造板的粘贴。即使是 45 度角部件的胶合也可达到高胶合强度，该胶具有良好的湿粘性、柔韧性、耐热性、耐水性、抗冻融稳定性和低温成膜性。适用于多种气候下使用。

技术参数

类型:水基型

外观:乳白色液体

粘度:15000-30000CPS, Brookfield sp. 5, 20rpm., 25°

PH 值:4-7

固含量:>46%

最低成膜温度:5℃

使用方法

布胶方式:机器布胶，抹刀、刷子、胶辊等手工布胶。

布胶量:120-180 克/平方米。

开放时间:20℃时不超过 8 分钟，增加布胶量可使该时间延长。

特别注意:不要与其它胶水混合使用。

粘合条件与效果

木材含水率:6-12%

木材要求:确保材料的加工精度及胶合面新鲜，无油污和灰尘。

粘接强度:在胶合后 7 天可达最高强度，

耐热性:具有良好的耐热性。

耐水性:具有良好的耐水性。

产品储存

储存条件:储存在密封的原装容器中，防止高温霜冻。未使用完的胶水必须将容器密封，以防干燥结皮及污染。

储存期:8 个月。

上述资料是基于实验室测试结果和长期实践经验总结得出的，只作为帮助客户选择最适合其产品及工艺的参考。由于每个客户的实际使用情况超出我们的控制范围，由此而产生的后果我们不负任何责任。对每个客户，我们都建议对其产品进行测试及定期的技术服务，

